



Πιστολέτο Dewalt 1600W SDS-MAX 8Kg 13.3J 48MM D25733K

833,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 672,50€



Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για οπές διαμπερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 48χιλ. Διαμετρος διάτρησης με ποτηροκορώνες εως και 125χιλ.

Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για μείωση των κραδασμών

An Anti Rotation System detects a loss of tool control, and reacts by instantly cutting the power

Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας

Διακόπτης με θέση συνεχόμενης λειτουργίας για λάξευση

Αναστολή περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τσιμέντο

Ένδειξη φθοράς ψηκτρών και ένδειξη επισκευής

Προδιαγραφές

Τύπος τσοκ SDS-Max

Ισχύς εισόδου 1600 Watts

Κρουστική Ενέργεια 13.3 J

Ταχύτητα φορτίου 177-355

Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705 bpm

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 48 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125 χιλ.

Βάρος 9.3 κιλά

Μήκος 544 χιλ.

Ύψος 292 χιλ.

Πλάτος 115 χιλ.

Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 9.6 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²



Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 9.0 m/s²

Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Ηχητική πίεση 0 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 0 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 4 dB(A)

Περιλαμβάνει:

Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



<https://www.pavlatos-tools.gr/Pistolet-Dewalt-1600W-SDS-MAX-8Kg-13.3J-48MM-D25733K>

Χάρτης

