



Σετ Dewalt 18V XR Brushless Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο και Γωνιακός Τροχός DCK2080P2T

527,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 425,73€



DeWALT DCK2080P2T σετ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο και γωνιακός τροχός brushless 18V σε βαλίτσα

DeWALT DCD796NT-ΧΙ 18V 5.0AH Δραπανοκατσάβιδο

Περιγραφή

18V δραπανοκατσάβιδο λιθίου με νέα τεχνολογία μπαταρίας XR Li-Ion

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για την άριστη απόδοση.

Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.

2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Εργαλείο για πολλαπλές εφαρμογές.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.

Κούπητη σχεδίαση διακόπτη επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής.

NEW 3 Position LED torch, High/Medium/Low settings with High output 20min LED delay lighting up your work place

Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές.

Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης.

Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

Τάση 18 V



Χωρητικότητα Μπαταρίας N/A Ah
Max Torque (Hard) 70 Nm
Max Torque (Soft) 27 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550/2000 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000 bpm
Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 40 mm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13 mm
Βάρος 1.3 kg
Μήκος 190 mm
Ύψος 203 mm
Πλάτος 67 mm
Ηχητική πίεση 89 dB(A)
Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 100 dB(A)
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 11.5 m/s²
Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.6 m/s²
Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s²
Αβέβαιη Κ 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²

DeWALT DCG405N 18V γωνιακός τροχός

Περιγραφή

Διαθέτει No-Volt λειτουργία η οποία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης

Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη

Ηλεκτρονικός συμπλέκτης μειώνει την αντίδραση "κλοσήματος" σε περίπτωση κολλήματος

Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα

Η λαστιχένια επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση

Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση 18 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah



Ισχύς εισόδου 1000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς 800 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 rpm
Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
Σπείρωμα Άξονα EL M14
Βάρος 1.75 kg
Μήκος 310 mm
Κραδασμοί - Λείανση 4.4 m/s²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα 2.5 m/s²
Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.7 m/s²
Ηχητική πίεση 85 dB(A)
Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 96 dB(A)
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion

Περιλαμβάνει:

- 1 DeWALT DCD796NT-XJ
- 1 DeWALT DCG405N
- 2 μπαταρίες DEWALT DCB184 18V 5Ah
- 1 πολυφορτιστή DeWALT DCB115
- 1 DeWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ TSTAK



<https://www.pavlatos-tools.gr/Set-Dewalt-18V-XR-Brushless-Kroustiko-Drapanokatsabido-kai-Goniakos-Troxos-DCK2080P2T>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

