



## **Μπουλουνόκλειδο υψηλής ροπής Milwaukee M18 ONEFHIWF34-502X 3/4" friction ring (2x5.0Ah) 4933459730**

**695,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 560,48€



Παρέχει έως και 1627 Nm ροπή σύσφιξης σε συμπαγές μέγεθος 217mm, δίνοντας του μεγαλύτερη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους

DRIVE CONTROL 4-λειτουργιών επιτρέπει στο χρήστη να εναλλάσει μεταξύ 4 διαφορετικών ρυθμίσεων ταχύτητας και ροπής για μέγιστη ευελιξία στις εφαρμογές

η λειτουργία 4 για αφαίρεση μπουλονιών, παρέχει μέγιστη ροπή ξεσφιξίματος 2034 Nm , αλλάζοντας αυτόματα ταχύτητα στις 1850 σαλ για ασυναγώνιστο έλεγχο κατά την αφαίρεση μπουλονιών/βιδών ενσωματωμένος αισθητήρας μέτρησης ισχύος ενισχύει τη σταθερή επαναληψιμότητα της επιλεγμένης ρύθμισης ροπής

ο έλεγχος εργαλείου ONE\_LEY επιτρέπει την ασύρματη ρύθμιση του εργαλείου για αυξημένη παραγωγικότητα και σταθερή απόδοση

η παρακολούθηση και ασφάλεια εργαλείου προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης αποθήκης που βασίζεται στο cloud και υποστηρίζει τόσο την παρακολούθηση θέσης του εργαλείου όσο και την πρόληψη κλοπής αυτού

3/4" καρέ με δακτύλιο τριβής

παραδίδεται με 2 μπαταρίες 5.0Ah REDLITHIUM-ION , ταχυφορτιστή και βαλίτσα μεταφοράς

Υποδοχή εργαλείου: 3/4" καρέ με δακτύλιο τριβής

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (σαλ): 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Ρυθμός κρούσης ( καλ): 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Μέγιστη ροπή: 1627Nm

Μέγιστη ροπή ξεσφιξίματος(Nm): 2034

### **Περιλαμβάνει:**

2 μπαταρίες 5.0Ah

Φορτιστή 18V

Βαλίτσα μεταφοράς



<https://www.pavlatos-tools.gr/Μποϋλοϋνοκλειδο-ypsilis-ropisMilwaukee-M18-ONEFIWF34-502X-3-4-friction--ing-2x5-0Ah-4933459730>

### Χάρτης

