



Μπουλονόκλειδο Milwaukee υψηλής ροπής 1/2" M18 ONEFHIWF12-0X M18 FUEL solo 4933459726

440,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 354,84€



Παράγει ροπή στερέωσης 1356 Nm σε ένα συμπαγές μέγεθος 213 mm, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε στενούς χώρους

Το 4-Mode DRIVE CONTROL επιτρέπει στο χρήστη να μετατοπίζει σε τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας και ροπής για να μεγιστοποιήσει την ευελιξία της εφαρμογής

Η αφαίρεση μπουλονιών Mode 4, παρέχει μια μέγιστη ροπή στρέψης παξιμαδιών 1898 Nm

και στη συνέχεια μετατοπίζεται σε 750 σ.α.λ. για εξαιρετικό έλεγχο κατά την αφαίρεση των συνδετήρων

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μέτρησης πλήκτρων ενισχύει τη σταθερή επαναληψιμότητα της επιλεγμένης ρύθμισης ροπής

Η προσαρμογή εργαλείου ONE-KEY™ επιτρέπει στο χρήστη να βελτιστοποιεί το εργαλείο του για συγκεκριμένες εφαρμογές

Το εργαλείο παρακολούθησης και ασφάλειας εργαλείων ONE-KEY™ προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης αποθεμάτων που βασίζεται στο Cloud,

η οποία υποστηρίζει τόσο την παρακολούθηση θέσης όσο και την πρόληψη κλοπών

Ευέλικτο σύστημα μπαταριών: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες MILWAUKEE® M18™

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα της μπαταρίας: (Ah) Δεν παρέχονται μπαταρίες

Τύπος Μπαταρίας Ιόντων λιθίου

Ποσοστό επιπτώσεων (ipm): 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100

Μέγιστη. διάμετρο μπουλονιού: M33

Μέγιστη. ροπή στερέωσης (Nm): 130/400/1356/1356

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm): 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750

Ροπή στρέψης παξιμαδιών (Nm): 1898

Παρέχεται σε HD Box

Τάση (V): 18

