

**Παλμικό τριβείο Skil 280 Watt 93x185mm 7362AA SR1E7362AA****59,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 47,58€



Σύστημα αντίβαρου εξισορρόπησης για χαμηλούς κραδασμούς («VRS»)
Διακόπτης εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας στο επάνω μέρος του εργαλείου για ευκολότερη πρόσβαση
Εργονομικός σχεδιασμός με αντιολισθητική λαβή για άνετη εργασία
Συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας για προσάρτηση σε έναν απορροφητήρα, όταν χρειάζεται
Συμπεριλαμβάνεται διατηρητικό χαρτιού για να υπάρχει η δυνατότητα αναρρόφησης σκόνης με κάθε τύπο γυαλόχαρτου
Προστατευμένα από τη σκόνη ρουλεμάν εξασφαλίζουν πρόσθετη ανθεκτικότητα
Αποτελεσματικές κινήσεις λείανσης και ισχυρός κινητήρας για τέλεια αποτελέσματα λείανσης
Σφιγκτήρες με λαστιχένια χιτώνια για την προστασία του γυαλόχαρτου
Ιδανική επιλογή γυαλόχαρτων: Συγκράτηση χαρτιού με αυτοπρόσφυση ή με σφιγκτήρες
Μοναδικό σύστημα συλλογής της σκόνης «X-Flow» χωρίς φίλτρο εξασφαλίζει ισχυρή αναρρόφηση της σκόνης χωρίς να φράσσεται
Τροχίσκος επιλογής μεταβλητής ταχύτητας για ελεγχόμενη αφαίρεση διαφορετικών υλικών

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Ισχύς: 280 W
Επιφάνεια λείανσης: 92 x 185 mm
Διαστάσεις κανονικού φύλλου λείανσης: 93 x 230 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης velcro: 93 x 185 mm
Κινήσεις λείανσης (χωρίς φορτίο): 14000-26000 α.λ.
Τροχιά λείανσης Ø: 2 mm
Βάρος: 1.6 kg
Τάση/συχνότητα (φορτιστής): 220-240 V / 50-60 Hz

Επίπεδα θορύβου και κραδασμών

Στάθμη ηχητικής πίεσης: 85,1 dB(A)



Στάθμη ηχητικής ισχύος: 96,1 dB(A)

Τυπική απόκλιση: 3 dB(A)

Επίπεδο κραδασμών: 6,4 m/s²

Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s²

ΕΓΓΥΗΣΗ SKIL 2 ΕΤΗ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Palmiko-tribeio-Skil-280-Watt-93x185mm-7362AA-SR1E7362AA>

Χάρτης

