



## **Αλφάδι laser sola γραμμικό πράσινης δέσμης PLANO 4D green 71018001**

**540,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 435,48€



Δύο κάθετες γραμμές λέιζερ 360° και δύο οριζόντιες γραμμές λέιζερ 360° επιτρέπουν την καθολική χρήση  
Ισόγειο οριζόντια γραμμή λέιζερ 360° για τον έλεγχο του δαπέδου για προσκρούσεις και κλίσεις  
Ιδιαίτερα ορατές γραμμές λέιζερ, με δυνατότητα μεμονωμένης μεταγωγής  
Εναλλάξιμη συνάρτηση κλίσης  
Μικρό μέγεθος, ελαφρύς, πρακτικός  
Εναλλάξιμη λειτουργία παλμού για τη χρήση του προαιρετικού δέκτη REC LGD0 σε δύσκολες συνθήκες  
ορατότητας  
Εφαρμογές PLANO 4D GREEN  
Οριζόντια ισοστάθμιση  
Εγχειρίδιο κλίσης  
Κατακόρυφη ισοστάθμιση  
Ευθυγράμμιση 90°  
Υδραυλικά  
Στόχιση

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Περιγραφή στοιχείου Λέιζερ γραμμών και σημείων

Διαστάσεις 150 x 95 x 145 χιλ.



Ισοστάθμιση Αυτοεπιπεδοποίηση

Ανοχή μέτρησης  $\pm 0.30$  mm/m

Αυτοεπιπεδούμενη περιοχή  $\pm 3^\circ$

Εύρος εφαρμογής χωρίς δέκτη χειρός (ακτίνα) 30  $\mu^*$

Σειρά εφαρμογής με το φορητό δέκτη (ακτίνα) 80  $\mu^*$

Θερμοκρασία λειτουργίας  $-10$  °C έως  $+50$  °C

Προσαρμογέας τρίποδου 1/4"

Κλάση προστασίας 54 IP

Τροφοδοτικό 2 x 3,6 V (18650) Μπαταρία ιόντων λιθίου (2 x 3450 mAh)

Χρόνος λειτουργίας (στους 20 °C) 8 ώρες (όλες οι δίοδοι)

Κλάση λείζερ 2, DIN EN 60825-1 : 2014

Ισχύς εξόδου < 1,0 mW

Μήκος κύματος 510 - 530 nm

[https://youtu.be/5fr\\_er6FKs](https://youtu.be/5fr_er6FKs)



<https://www.pavlatos-tools.gr/Alfadi-laser-sola-grammiko-prasinis-desmis-PLANO-4D-green-71018001>

## Χάρτης

