



## **Σετ DEWALT DCZ713S2**

**345,28€**

Χωρίς ΦΠΑ: 278,46€



### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Δραπανοκατσάβιδο DeWalt DCD710S2  
Περιστροφικό Πιστολέτο DeWalt D25013K  
47 Εξαρτήματα DeWalt  
Τσάντα Μεταφοράς DeWalt  
Φορτιστή 40 λεπτών  
2 μπαταρίες Li-Ion 10.8V - 1.3Ah  
Πλευρική λαβή πολλών θέσεων  
Ρυθμιστής βάρους

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά DeWalt DCD710S2**

Ισχυρό δραπανοκατσάβιδο 10.8 Volt για απαιτητικές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος  
Ελαφρύ, κόμπακτ σχεδιασμός  
Έλεγχος ροπής 15 θέσεων για συνεχόμενο βίδωμα-ξεβίδωμα σε μία ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας  
Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστιχο για να παρέχει την απόλυτη άνεση στον τελικό χρήστη  
Διακόπτης παραβολικού προφίλ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας  
10χιλ. τσοκ μονού χιτωνίου με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος  
Δύο ταχύτητες, ρύθμιση στροφών και επιλογέας αντιστροφής  
Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο  
Υψηλής απόδοσης κινητήρας ψυχόμενος από φτερωτή για μέγιστη ισχύ και ανθεκτικότητα  
Πλήρως μεταλλικά γρανάζια για αποδοτική μετάδοση της ισχύος και μεγαλύτερη



διάρκεια ζωής του εργαλείου

Λευκή λυχνία LED για βελτιωμένη ορατότητα

Συρόμενη μπαταρία επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση και αφαίρεσή της

Συρόμενη μπαταρία επιτρέπει στο εργαλείο να στέκεται όρθιο από μόνο του

Τάση 10.8 V

Ικανότητα τσοκ 1.5 - 10 χιλ.

Αποδιδόμενη ισχύς 180 (MWO) Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1500 στρ/λεπτό

Μέγιστη ροπή 25 Nm

Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 19 χιλ.

Μέγ. ικανότητα Διάτρησης (Μέταλλο) 10 χιλ.

Σπείρωμα Άξονα

Βάρος: 1.1 κιλά

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά DeWalt D25013K**

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 22χιλ.

Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος

Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα

Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα για πλήρη έλεγχο

Εργονομικός σχεδιασμός και μικρό βάρος

Ίδια δύναμη στη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη φορά

Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

Ο συμπλέκτης ασφαλείας αποβάλλει ξαφνική αντίδραση υψηλής ροπής σε περίπτωση που το τρυπάνι παρουσιάσει εμπλοκή

Εργονομική σχεδίαση οπίσθιας λαβής με λαστιχένια επένδυση για πιο ξεκούραστη χρήση

Καλώδιο 4 μέτρων

Ισχύς εισόδου 650 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 300 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550 στρ/λεπτό

Κρούσεις ανά Λεπτό 0-4550

Κρουστική Ενέργεια 0-2.4 Joule

Τύπος τσοκ SDS-Plus

Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 30 χιλ.

Μέγ. ικανότητα Διάτρησης (Μέταλλο) 13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Μπετόν) 22 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Τρυπάνι πυρήνα) 50 χιλ.



Βάρος 2.3 κιλά



<https://www.pavlatos-tools.gr/set-dewalt-dcz713s2-p-1810-html>

### Χάρτης

