



## **Πιστολέτο Dewalt SDS-Max 52χιλ. 1500W D25762K**

**820,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 661,29€



### **Χαρακτηριστικά**

Ιδανικό για οπές διαμπερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 52χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι τα 150χιλ.

Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για μείωση των κραδασμών

Πλήρης Έλεγχος Ροπής. Ένας αποκλειστικός συμπλέκτης 2 βημάτων επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει μία ή δύο ρυθμίσεις για τρυπάνι διαφορετικής διαμέτρου και για ποτηροκορώνες παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης

Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας

Διακόπτης με θέση συνεχόμενης λειτουργίας για λάξευση

Αναστολή περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τσιμέντο

Ένδειξη φθοράς ψηκτρών και ένδειξη επισκευής

### **Περιλαμβάνει**

Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

### **Προδιαγραφές**

Ισχύς εισόδου 1500 Watts



Αποδιδόμενη ισχύς 980 Watts  
Ταχύτητα φορτίου 125-250 .  
Κρούσεις ανά λεπτό 1150-2300 .  
Κρουστική Ενέργεια 15.5 J  
Τύπος τσοκ SDS-Max  
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 52 χιλ.  
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ.  
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 150 χιλ.  
Βάρος 9.9 κιλά  
Μήκος 561 χιλ.  
Ύψος 272 χιλ.  
Πλάτος 116 χιλ.  
Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Τρυπώντας 8.0 m/s<sup>2</sup>  
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 7.2 m/s<sup>2</sup>  
Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ηχητική πίεση 96 dB(A)  
Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)  
Ακουστική πίεση 107 dB(A)  
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 4 dB(A)

#### **ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/pistoletto-dewalt-52chil-1500w-d25762k-p-4021-html>

**Χάρτης**

# Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

