



Λειαντήρας Δομικών Υλικών Metabo ρυθμιζόμενος 1450 Watt Φ125 RS 14-125 6.03824.71

737,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 594,35€



Χαρακτηριστικά

Αποτελεσματική λείανση και αφαίρεση του σκυροδέματος, κονιάματος και επιστρώσεων
Χαμηλό βάρος, ιδανικό για εργασία σε τοίχους και ταβάνια
Εργασία κοντά στα άκρα χάρη στο ενσωματωμένο πτυσσόμενο τμήμα
Μέγιστη απορρόφηση: Ελαστικά τοποθετημένο στεφάνι βούρτσας στο προστατευτικό κάλυμα ώστε να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μπροστά για την ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση κατά την διάρκεια του γυαλίσματος χωρίς την ανάγκη για εργαλεία
Ανθεκτικό Metabo Marathon μοτέρ με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας.
Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
Ηλεκτρονικά ομαλή εκκίνηση λειτουργίας
Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση μετά από διακοπή τροφοδοσίας
Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
Προστασία από υπερφόρτωση: αποτρέπει την υπερθέρμανση του μοτέρ
Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
Φλάντζα αλουμινίου για μεγάλη διάρκεια ζωής για βαριά εργαλεία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος του δίσκου στήριξης Ø (mm) : 125
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 2.000 - 7.000
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 7.000
Ονομαστική ισχύς (W) : 1.450



Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 830

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.6

Περιλαμβάνει:

Λαβή σε σχήμα τόξου

Εσωτερική φλάτζα στήριξης

Παξιμάδι με δύο τρύπες

Πλαστική θήκη μεταφοράς

Διαμαντένιο ποτήρι λείανσης για σκυρόδεμα "professional"

Κλειδί 2 οπών

Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 4

Σπείρωμα ατράκτου : M 14

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Leiantiras-Domikon-Ylikon-Metabo-rythmizomenos-1450-Watt-F125-RS-14-125-6.03824.71>

Χάρτης

