



## **Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο Metabo 1700 Watt ΚΗΕ 96 6.00596.00**

**1.450,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 1.169,35€



### **Χαρακτηριστικά**

Κατάλληλο για δράπανα και αξεσουάρ με άκρο σύνδεσης SDS-max

Με τα κατάλληλα αξεσουάρ, είναι επίσης κατάλληλο για δράπανα και αξεσουάρ με πολύσφηνο άκρο σύνδεσης or ratio thread

Εύκολο κράτημα σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας: τρεις λαβές με επικάλυψη καουτσούκ εξασφαλίζουν πάντα τη βέλτιστη θέση συγκράτησης

Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές

Πρόσθετη λαβή με δυνατότητα βιδώματος σε 3 θέσεις πάνω στο περίβλημα

Η ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή μπορεί να περιστραφεί 360 ° και να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε γωνία

Μακρυνά, λεπτή σχεδίαση για όρθια θέση εργασίας κατά την εκτέλεση της εργασίας στο επίπεδο του εδάφους.

Δυνατότητα μείωσης του πίσω στελέχους κατά την εργασία στο επίπεδο του εδάφους.

Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα

Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας.

Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα.

Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας

Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακρίβεια στο σημείο γεώτρησης

Χυτό περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης από αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και σταθερότητα

Περιορισμός της ροπής του συμπλέκτη για να περιορίσει οποιαδήποτε ξαφνική αντίστροφη ροπή που μπορεί να προκύψει

Διακόπτης για καλέμισμα σε συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Το καλέμι μπορεί να ρυθμιστεί σε 16 θέσεις

Ψήκτρεις απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Ένδειξη φθοράς ψηκτρών



### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.700

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 850

Κρουστική απόδοση (J/s) : 658

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ (J) : 20

Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 120

Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 1.950

Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κεφαλές φρέζας (mm) : 80

Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 50

Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με ποτηροτρύπανο (mm) : 150

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 125 - 250

Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 73

Υποδοχή εργαλείου : SDS-max

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 11.8

### **Περιλαμβάνει:**

Πρόσθετη λαβή Metabo VibraTech (MVT)

Λιπαντικό για το άκρο σύνδεσης των εργαλείων

Οδηγός βάθους διάτρησης

Πανί καθαρισμού

Πλαστική θήκη

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Ilektriko-Skaptiko-Peristrofiko-Pistoletto-Metabo-1700-Watt-KHE-96-6.00596.00>

**Χάρτης**

# Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

