



Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο Metabo 800 Watt KHE 3250 6.00637.00

365,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 294,35€



Χαρακτηριστικά

Ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-plus

Με τα κατάλληλα αξεσουάρ, είναι επίσης κατάλληλο για εργαλεία και αξεσουάρ με κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση)

Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές

Εργονομικό περίβλημα για εργασία με καλέμι χωρίς πλευρική λαβή

Μεγάλος διακόπτης για εύκολη πρόσβαση

Στοπ κρούσης

Στοπ περιστροφής

Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία

Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)

Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα

Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδαμική, άνετη και ασφαλής

Συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς (W) : 800

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 440

Κρουστική απόδοση (J/s) : 222

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 3.1



Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 20

Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 4.470

Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα (mm) : 13

Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 35

Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κεφαλές φρέζας (mm) : 82

Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 32

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 1.150

Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 920

Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 50

Υποδοχή εργαλείου : SDS-plus

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.4

Περιλαμβάνει:

Τσοκ SDS-plus

Λαστιχένια λαβή

Οδηγός βάθους διάτρησης

Πλαστική θήκη

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Ilektriko-Skaptiko-Peristrofiko-Pistoletto-Metabo-800-Watt-KHE-3250-6.00637.00>

Χάρτης

