



Φαλτσοπρίονο Metabo KGSV 216 M Radial Μεταβλητής Ταχύτητας 6.19261.00

490,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 395,16€



Χαρακτηριστικά

Λεπίδα πολλαπλών κοπών (επίπεδη/τραπεζοειδή δόντια) για υψηλή ποιότητα κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής (π.χ. laminate, φύλλα αλουμινίου)

Έλεγχος της ταχύτητας για εκτεταμένο φάσμα εργασιών

Συμπαγές και ελαφρύ, ιδανικό για φορητή χρήση

Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα

Με λειτουργία έλξης για επεξεργασία μεγάλων τεμαχίων

Εύκολη μεταφορά χάρη στις εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές και στη κλειδαριά ασφαλείας

Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για υψηλές απαιτήσεις

Αποτελεσματικό σύστημα αναρρόφηση σκόνης

Γρήγορος και ακριβής καθορισμός των συνηθισμένων γωνιών κοπής μέσω σημείων κλειδώματος

Laser κοπής με ακριβή ένδειξη (με ηλεκτρική τροφοδότηση, δεν απαιτούνται μπαταρίες)

Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για τοποθέτηση και εργασία με μεγάλα τεμάχια

Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας (με ηλεκτρική τροφοδότηση, δεν απαιτούνται μπαταρίες)

Υψηλό συρόμενο πίσω προφίλ για ασφαλή εργασία

Σφιγκτήρας για την ασφαλή στερέωση των υλικών εργασίας από την κορυφή ή από μπροστά

Ενσωματωμένος έλεγχος του βάθους κοπής

Κεφαλή με δυνατότητα κλίσης προς τα αριστερά με τη χρήση της πρόσθετης γωνίας

Εμφανείς κλίμακες από τη θέση εργασίας

Εύκολη αλλαγή της προιονολάμας χωρίς αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 2.500 - 5.500



Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 5.500
Ονομαστική ισχύς S1 100% (W) : 1.350
Ονομαστική ισχύς S6 20% (W) : 1.700
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος (mm) : 760 x 475 x 340
Δίσκος κοπής Ø (mm) : 216 x 30
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45° (mm) : 305 / 205
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45° (mm) : 65 / 36
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε ευθεία κοπή 90°/90° (mm) : 305 x 65
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε υπό γωνία κοπή 45°/45° (mm) : 205 x 36
Περιστροφή πλατφόρμας αριστερά/δεξιά (°) : 47° / 47°
Κλίση λεπίδας αριστερά/δεξιά (°) : 47° / 2°
Βάρος (Kg) : 13.5
Μήκος καλωδίου (m) : 2

Περιλαμβάνει:

Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (60 δοντιών)
2 ενσωματωμένες διαπλατύνσεις τραπεζιού
Οδηγός μήκους
Σφιγκτήρας
Εργαλείο για αλλαγή δίσκου κοπής
Σύστημα περιέλιξης καλωδίου
Σάκοι συλλογής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Faltsopriono-Metabo-KGSV-216-M-Radial-Metablitis-Taxytitas-6.19261.00>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

