



Έκκεντρο τριβείο Dewalt 125mm 280W DWE6423

105,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 84,68€



Χαρακτηριστικά

Ο κινητήρας 280W, μεταβλητής ταχύτητας από 8.000-12.000 παλμούς ανά λεπτό, παρέχει ιδανική ταχύτητα λείανσης για όλα τα υλικά.

Χαμηλοί κραδασμοί που επιτρέπουν την εκτεταμένη χρήση χωρίς κούραση.

Ενσωματωμένη θύρα αναρρόφησης της σκόνης και επιτρέπει την άμεση σύνδεση με σακούλα σκόνης, ή με τον αντάπτορα Air Lock της DEWALT.

Δύο επιφάνειες του εργαλείου με ελαστική επένδυση για συγκράτηση από το χρήστη χωρίς γλίστρημα.

Διακόπτης απρόσβλητος από σκόνη για την αποφυγή δυσλειτουργιών.

Το Σύστημα Ελεγχόμενου Φινιρίσματος ελέγχει την ταχύτητα πέλματος και ελαχιστοποιεί το χάραγμα κατά την εκκίνηση.

Κατασκευή ρουλεμάν 100% στεγανοποιημένη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η κόμπακτ σχεδίαση παλάμης προσφέρει ξεκούραστη εργασία.

Χρησιμοποιεί αυτοπροσφιόμενο γυαλόχαρτο "Hook and Loop" για γρήγορες αλλαγές.

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου 280 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 120 Watts

Ταχύτητα περιστροφής - στροφές/λεπτό

Παλμοί ανά λεπτό 8,000 - 12,000 .

Μέγεθος περιφοράς 2.6 χιλ.

Μέγεθος φύλλου λείανσης 125 χιλ.

Μέγεθος βάσης χιλ.

Βάρος 1.28 κιλά

Μήκος 170 χιλ.



Ύψος 140 χιλ.

Κραδασμός χειρός / βραχίονα 2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Ηχητική πίεση 80 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 91 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει

Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης



<https://www.pavlatos-tools.gr/Ekkentro-tribeio-Dewalt-125mm-280W-DWE6423>

Χάρτης

