



Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό Bosch GSB 12-2 Professional 06019A7500

204,60€

Χωρίς ΦΠΑ: 165,00€



Τεχνικά στοιχεία: GSB 12-2 Professional

Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	30 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	18 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 - 450 / 1.250 min-1
Αριθμός κρούσεων, μέγ.	18.750 min-1
Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	1,5 / 10 mm
Σπείρωμα του άξονα του δράπανου	1/2"
Τάση μπαταρίας	12 V
Βάρος με μπαταρία	1,6 kg
Βαθμίδες ροπής στρέψης	22+1
Διάμετρος τρυπανιού	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ.	10 mm



Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	8 mm
Διάμετρος βίδας	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm

Λειτουργίες

- Περισσότερες ταχύτητες
- Τρύπημα με κρούση
- Δεξιά και αριστερή περιστροφή
- Auto-Lock
- Απαλή λαβή

Κωδικός αριθμός **0 601 9A7 500**

2 μπαταρίες 1,5 Ah NiCd

2 607 335 542

Κασετίνα εργαλείων

Στάνταρ φορτιστής AL 1411 DV

2 607 224 392

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745.

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Βίδωμα	
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2.5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1.5 m/s ²
Τρύπημα με κρούση σε τοιχοποιία	
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	17.0 m/s ²
Ανασφάλεια K	4.0 m/s ²
Τρύπημα σε μέταλλο	
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2.5 m/s ²



Τρύπημα σε μέταλλο

Ανασφάλεια Κ

1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 87 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 98 dB(A). Ανασφάλεια Κ= 3 dB.



<https://www.pavlatos-tools.gr/drapanokatsabido-kroustiko-bosch-professional-06019a7500-p-812-html>

Χάρτης

