



**Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional
0601865306**

680,76€

Χωρίς ΦΠΑ: 549,00€



Πλεονεκτήματα: GSR 18 VE-2-LI Professional

Εξαιρετικά στιβαρό Εξαιρετικά συμπαγές

Εξαιρετικά δυνατό: 80 Nm για τις δυσκολότερες εργασίες βιδώματος και τρυπήματος



σε ξύλο και μέταλλο

Εξαιρετικά συμπαγές: Πολύ μικρό μήκος κεφαλής (μόνο 213 mm) για τέλειο χειρισμό
Εξαιρετικά στιβαρά: Πλήρης ικανότητα λειτουργίας ακόμα και μετά από μια πτώση από 2 μέτρα ύψος πάνω σε μπετόν, χάρη στο εύκαμπτο περίβλημα «Dura Shield»

Οι καινοτομικές μπαταρίες CoolPack φροντίζουν για μια ιδανική ακτινοβολία της θερμότητας και επεκτείνουν έτσι τη διάρκεια ζωής μέχρι και 100 % (σύγκρινε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου χωρίς CoolPack)

Το σύστημα Electronic Motor Protection (EMP) προστατεύει τον κινητήρα από υπερφόρτωση και φροντίζει για μεγάλη διάρκεια ζωής

Μεταλλικό τσοκ Auto-Lock 13 mm

Μοναδική τεχνολογία ιόντων λιθίου Premium Bosch για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξεπέραστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και πλήρη αποφόρτιση

Πρακτική ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας: Πληροφορεί πάντοτε για τη διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας

Ενσωματωμένο φως φωτοδιόδου (LED) για φωτισμό της περιοχής εργασίας ακόμα και σε σκοτεινά σημεία

Φρένο κινητήρα για ακριβείς εργασίες κατά το συνεχές βίδωμα

Εργονομικά διαμορφωμένη χειρολαβή με λεπτή περίμετρο και αντλιοσθητική επιφάνεια για ξεκούραστη εργασία

Τεχνικά στοιχεία: GSR 18 VE-2-LI Professional

Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	80 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	47 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 - 380 / 1.600 min-1
Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	1,5 / 13 mm
Σπείρωμα του άξονα του δράπανου	1/2"
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Βάρος με μπαταρία	2,1 kg
Βαθμίδες ροπής στρέψης	25+1
Τύπος στοιχείων	Ιόντα λιθίου

**Διάμετρος τρυπανιού**

Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 50 mm

Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13 mm

Διάμετρος βίδας

Διάμετρος βιδών, μέγ. 12 mm

Λειτουργίες

Περισσότερες ταχύτητες

Δεξιά και αριστερή περιστροφή

Ηλεκτρονικό σύστημα

Auto-Lock

Απαλή λαβή

Φως

Υλικά παράδοσης: GSR 18 VE-2-LI Professional

Κωδικός αριθμός**0 601 865 306**1/1 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής

2 608 438 029

2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion

1 600 Z00 038

L-BOXX 136

2 608 438 692

Πρόσθετη χειρολαβή

2 602 025 169

Ταχυφορτιστής AL 1860 CV

2 607 225 322

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745.

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

ΒίδωμαΤιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 2.5 m/s²Ανασφάλεια K 1.5 m/s²**Τρύπημα σε μέταλλο**Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 2.5 m/s²



Τρύπημα σε μέταλλο
Ανασφάλεια Κ

1.5 m/s²



<https://www.pavlatos-tools.gr/drapanokatsabido-mpatarias-bosch-professional-0601865306-p-822-html>

Χάρτης

