



Δισκοπρίονο φορητό Dewalt FlexVolt 54V XR (2x6.0Ah) DCS576T2

633,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 511,21€



Χαρακτηριστικά

Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 61χιλ.

Δισκοπρίονο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών

Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή υλικών εργοταξίου και ξύλου

Πέλμα για ράγες οδήγησης για γρήγορη και εύκολη χρήση με το σύστημα οδήγησης της DEWALT

Πρόσθετη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια

Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνίας μέχρι τις 57 μοίρες

Ιδανικό ζύγισμα για ασφαλή και ξεκούραστη χρήση

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου - Watts

Αποδιδόμενη ισχύς - Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 στρ./λεπτο

Διάμετρος Δίσκου 190 χιλ.

Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 χιλ.

Ικανότητα φαλτσοκοπής 57 °

Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 61 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής στις 90°[με ράγες οδήγησης] 57 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 43 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής στις 45°[με ράγες οδήγησης] 39 χιλ.

Βάρος 3.7 κιλά

Μήκος - χιλ.

Ύψος - χιλ.

Κραδασμός χειρός / βραχίονα 2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²



Ηχητική πίεση 92 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 103 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Τύπος Μπαταρίας Li-Ion

Τάση 54v V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 6.0Ah Ah

Κραδασμοί χεριού - κόβοντας μεταλλικό έλασμα - m/s²

Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) - m/s²

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια

Πλευρικός οδηγός

Κλειδί αλλαγής λεπίδων

T-STAK θήκη μεταφοράς

Στόμιο εξαγωγής σκόνης

2x 54v XR FlexVolt μπαταρίες

Φορτιστής DCB118

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Diskopriono-forito-Dewalt-FlexVolt-54V-XR-2x6-0Ah-DCS576T2>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

