



## **Βυθιζόμενο Φορητό Δισκοπρίονο Dewalt 54 V XR FLEXVOLT (2x6.0Ah) με ράγα DWS5022 DCS520T2R**

**844,90€**

Χωρίς ΦΠΑ: 681,37€



### Χαρακτηριστικά

Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή  
Η λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινιρίσμα ακριβείας με πολύ μικρό ξέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες  
Ο ρυθμιστής παράλληλης κοπής επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση του εργαλείου πάνω στη ράγα οδηγό  
Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωστήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης  
Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών για τη κοπή ποικίλων υλικών  
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας παρέχει σταθερές στροφές όταν το εργαλείο είναι υπό φορτίο  
Ο προφυλακτήρας παρέχει δυνατότητα εξαγωγής σκόνης στο 90%  
Τα 55χιλ. βάθους κοπής επιτρέπουν την εργασία στα πιο συνήθη μεγέθη πορτών

### Προδιαγραφές

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1750 - 5000 στρ./λεπτο  
Διάμετρος Δίσκου 165 χιλ.  
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 20 χιλ.  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 47 °  
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 59 χιλ.  
Μέγ. βάθος κοπής στις 90°[με ράγες οδήγησης] 55 χιλ.  
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 44 χιλ.  
Μέγ. βάθος κοπής στις 45°[με ράγες οδήγησης] 40 χιλ.  
Βάρος 5.1 κιλά  
Μήκος 303 χιλ.  
Ύψος 265 χιλ.  
Κραδασμός χειρός / βραχίονα 2.5 m/s2



Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Ηχητική πίεση 92 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 103 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion

Τάση 54 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 6.0Ah

#### Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής ακριβείας με 48 δόντια

2 μπαταρίες 54 Volt 6.0 Ah

Πολυφορτιστής

Βαλίτσα μεταφοράς T-STAK

#### **ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Bythizomeno-Forito-Diskopriono-Dewalt-54-V-XR-FLEXVOLT-2x6-0Ah-me-raga-DWS5022-DCS520T2R>

#### **Χάρτης**

