

**Φορητό Δισκοπρίονο Dewalt 54V XR FLEXVOLT (2x6.0Ah) 250mm
DCS778T2****1.055,90€**

Χωρίς ΦΠΑ: 851,53€

Χαρακτηριστικά

Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για τον μοντέρνο χρήστη. Η συλλογή σκόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία σε απαιτητικές εφαρμογές. Η προστασία από τα σωματίδια υλικού που μεταφέρονται με τον αέρα κατά την κοπή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία κατά τη μακροχρόνια χρήση.

Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών.

Η λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά.

Σταθερές θέσεις τις κλίμακας μοιρογνωμονίου για λοξοτομές στις 15°, 25°, 30°, 45° και μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης φαλτσοκοπής μέχρι 50°.

Συρόμενος αριστερός φράχτης με κλίμακα μέτρησης για αυξημένη υποστήριξη υλικού.

Συρόμενος μηχανισμός με μεγάλη δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε κόμπακτ μέγεθος εργαλείου, εύκολο στη μεταφορά.

ΧPS λειζερ γραμμή παρέχει γρήγορη ακριβή ευθυγράμμιση της λεπίδας, ενώ φωτίζει το κομμάτι εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου 0 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 0 Watts

Τάση 54 V

Πηγή ισχύος

Χωρητικότητα Μπαταρίας 0 Ah

Ταχύτητα Δίσκου 4300 στροφές/λεπτό



Διάμετρος Δίσκου 250 χιλ.

Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 χιλ.

Ικανότητα φαλτσοκοπής 48 °

Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50 °

Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 305x58 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x62 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x 60 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 189x62 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 190 x 60 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 305x58 χιλ.

Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45° 215x58 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 85 χιλ.

Βάρος 17.2 κιλά

Βάθος 465 χιλ.

Μήκος 615 χιλ.

Ύψος 390 χιλ.

Hand/Arm Vibration - Wood 2.4 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Ακουστική πίεση 107.2 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Ηχητική πίεση 94.2 dB(A)

Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος)) 3 dB(A)

Τύπος Μπαταρίας

Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά] χιλ.

Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά] χιλ.

Μπαταρία EL 5.5Ah FLEXVOLT

Περιλαμβάνει

Δίσκος 24 δοντιών

Σφιγκτήρες υλικού

Κλειδί λεπίδας

2 x 54V XR Flexvolt Li-Ion μπαταρίες

Πολυφορτιστής

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Forito-Diskopriono-Dewalt-54V-XR-FLEXVOLT-2x6-0Ah-250mm-DCS778T2>

Χάρτης

