



Ηλεκτροκόλληση Inverter DECA 160A MOS 170GEN

300,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 241,94€



DC Το ρεύμα εξόδου είναι συνεχές με το ηλεκτρόδιο είτε στον θετικό είτε στον αρνητικό πόλο.

Επιτρέπεται η συγκόλληση πολλών τύπων ηλεκτροδίων: ρουτιλίου, βασικό, ανοξειδωτο χάλυβα, μαντεμιού κλπ.

TIG SCRATCH Με πρόβλεψη για TIG. Ιδανικό για όσους χρειάζονται το φινίρισμα που μόνο η TIG μπορεί να προσφέρει.

Κολλάει χάλυβα, ανοξειδωτο, χαλκό, νικέλιο κλπ

HOT START Ενσωματωμένη λειτουργία για εύκολο άναμμα του ηλεκτροδίου. Ιδιαίτερη χρήσιμη για ηλεκτρόδια που ανάβουν δύσκολα.

ANTI STRICKING Προλαμβάνει το κόλλημα του ηλεκτροδίου.

ARC FORCE Αυξάνει το ρεύμα όταν κατά την συγκόλληση το τόξο κοντύνει.

Θερμοστατική προστασία

Προστασία από υπέρταση Μπορεί να συνδεθεί με κινητήρα-γεννήτρια με ρυθμιζόμενη έξοδο Volt +/- 30%

Καλώδιο τροφοδοσίας 2m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία (volt 50/60 Hz): 1 Φ x 230

Ασφάλεια (Amp): 16

Εγκατεστημένη Ισχύς (Kw): 3

Συνιστώμενη Ισχύς Γεννήτριας (Kw): 6,0

Τάση ανοικτού κυκλώματος (Volt): 75

Εύρος ρευματος Συγκόλλησης: 5 - 160

Ηλεκτρόδια (Ø mm): 1,6 - 4,0

Κύκλος χρήσης (Amp) (%): (160 @ 20%) - (115 @ 60%)

Διαστάσεις (mm): 320 X 130 X 170

Βάρος 4/4.2 kg



Δεν περιλαμβάνει καλώδια



<https://www.pavlatos-tools.gr/lektrokollisi-Inverter-DECA-160A-MOS-170GEN>

Χάρτης

