



## Κάθετο Δράπανο DEWALT 54V XR FLEXVOLT (2x54V) DCD460T2

**759,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 612,10€



### Χαρακτηριστικά

54V χωρίς ψήκτρες για αυξημένη ισχύ και χρόνο εκτέλεσης

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και πλευρική λαβή 2 θέσεων για μόχλευση και έλεγχο

Ε-συμπλέκτης είναι ένα Perform & Protect™? χαρακτηριστικό που ανιχνεύει την αντιδραστική ροπή που προκαλείται από την πρόσδεση ή τη στάση και μειώνει την ταχύτητα σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο μέχρι να



επανέλθει ο έλεγχος.

Το DEWALT® Perform & Protect™ είναι η σειρά ηλεκτρικών εργαλείων που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

έλεγχο, συγκράτηση σκόνης ή χαμηλή δόνηση, χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση.

Ισχύς ενός ηλεκτρικού με ασύρματη ελευθερία

2 μεταβλητές ταχύτητες (0-300 / 0-1250 rpm) για να ταιριάζει με την κατάλληλη ταχύτητα στην εφαρμογή

Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για την ανθεκτικότητα του εργοταξίου και την αυξημένη αξιοπιστία

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Τάση 54 V

Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion

Χωρητικότητα Μπαταρίας 6.0 Ah

Ικανότητα τσοκ 13 χιλ.

Αποδιδόμενη ισχύς 1500 Watts

Μέγιστη ροπή 140/130 Nm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1250 στρ./λεπτο

Μέγ. Ικανότητα 152 χιλ.

Βάρος 4.85 κιλά

Βάρος 5900 γρ.

Μήκος 410 χιλ.

Ύψος 225 χιλ.

Κραδασμός χειρός / βραχίονα m/s<sup>2</sup>

Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Μέταλλα 4.9 m/s<sup>2</sup>

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Ηχητική πίεση 80 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 91 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

### **Περιλαμβάνει:**

Πλευρική λαβή

Λαβή ασφαλείας

2 x 54V 6.0Ah μπαταρίες XR FLEXVOLT

Εγχειρίδιο οδηγιών

Εργαλειοθήκη TSTAK II



<https://www.pavlatos-tools.gr/Katheto-Drapano-DEWALT-54V-XR-FLEXVOLT-2-54V-DCD460T2>

### Χάρτης

