



ΣΕΤ DEWALT 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & 54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm DCK2055T2T

844,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 681,37€



Το σετ περιλαμβάνει:

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Dewalt DCD996 18V XR Li-Ion Brushless

Γωνιακό Τροχό 125mm Dewalt DCG414 54V XR FLEXVOLT Brushless

2 Μπαταρίες 2.0/6.0Ah Dewalt DCB546 54V/18 V XR FLEXVOLT

1 Πολυφορτιστή Dewalt 10.8-54V 8.0Ah DCB118 XR

TSTAK II Βαλίτσα DS150

TSTAK KITBOX

DeWALT DCD996 18V XRP BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελευταίας γενιάς Brushless 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 5.0Ah XR.

Αυτόματη οδήγηση υψηλής ταχύτητας Hammer Drill σε 38.250 αυξάνοντας την ταχύτητα χρήσης των χρηστών

Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα.

3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα.

Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση των εργαλείων και εξαρτημάτων σας

13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης παρέχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε εφαρμογή.



Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές.
Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης.
Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση 18 V

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

Max Torque (Hard) 95 Nm

Max Torque (Soft) 66 Nm

Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτο

Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16 χιλ.

Βάρος 1.6 κιλά

Μήκος 213 χιλ.

Ύψος 208 χιλ.

Πλάτος 70 χιλ.

Ηχητική πίεση 97 dB(A)

Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 108 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο 2.5 m/s²Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15 m/s²Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 3.9 m/s²Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση 2.5 m/s²Αβέβαιη Κ 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²**DeWALT DCG414 54V XR FLEXVOLT 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

54V Brushless κινητήρας για απαιτητικές εργασίες

Το χαμηλό προφίλ κέλυφος των γραναζιών βελτιώνει την ανθεκτικότητα των γραναζιών και την εργονομία.

Έξυπνος διακόπτης για αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο κατά την εργασία

Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης να μπαίνει μέσα στο κινητήρα του εργαλείου



Προφυλακτήρας με αλλαγή θέσης χωρίς κλειδί για ευκολία στην χρήση
Η μπαταρία 54V XR Flexvolt παρέχει μέγιστη ισχύ και απόδοση
Το σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης του δίσκου επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη εναλλαγή δίσκων.
Πλευρική λαβή δύο θέσεων παρέχει εξαιρετικό έλεγχο και ασφάλεια
54V XR Flexvolt μπαταρία παρέχει μέγιστη ισχύ και απόδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση 54 V
Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα M14
Βάρος 2.2 κιλά
Μήκος 400 χιλ.
Ύψος 125 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση 5.9 m/s²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα 2.9 m/s²
Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Ηχητική πίεση 84 dB(A)
Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 95 dB(A)
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

DEWALT DCB546 XR FLEXVOLT ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ 18v/54v Lithium-Ion 6.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη στον κόσμο μετατρέψιμη μπαταρία για εργαλείο
Συμβατή με όλα τα 18v XR and 54v XR FLEXVOLT εργαλεία
54v μπαταρία που έχει άνευ προηγουμένου επίπεδα ισχύος, σας δίνει την ισχύ που χρειάζεστε από ένα επαναφορτιζόμενο εργαλείο.
Σε ένα καινούργιο XR FLEXVOLT εργαλείο η μπαταρία εντείνει την τάση της μπαταρίας να προσφέρει "GAME CHANGING LEVELS OF PERFORMANCE" επίπεδα επιδόσεων που αλλάζουν το παιχνίδι !
Μπορεί να αλλάξει μονή της σε 18v ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18v XR
Σε ένα παραδοσιακό εργαλείο XR, η FLEXVOLT XR μπαταρία λειτουργεί με 18v και παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία
Περιλαμβάνει καπάκι μεταφοράς για ασφαλή μεταφορά μπαταριών που σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνο προϊόν κλάσης 9



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση 18/54 V

Μπαταρία 6.0Ah XR FLEXVOLT

Χρόνος Φόρτισης (χρησιμοποιώντας DCB118) 60 λεπτά (περίπου)

Μήκος 125 χιλ.

Πλάτος 85 χιλ.

Ύψος 90 χιλ.

DEWALT DCB118 XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 18v XR & 54v XR FLEXVOLT Li-Ion ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ο DCB118 φορτιστής ταχείας φόρτισης με ανεμιστήρα ψύξης είναι συμβατός με τις τρέχουσα 18v XR μπαταρίες και τη νέα μπαταρία FLEXVOLT 18v/54v.

Αυτός ο φορτιστής θα φορτίσει την νέα DCB546 6.0Ah FLEXVOLT μπαταρία σε περίπου 60 λεπτά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμβατό με όλα τα 18v XR και 54v FLEXVOLT DeWalt μπαταρίες

Ένας εσωτερικός ανεμιστήρας τραβά αέρα σε όλη την μπαταρία για να κρυώσει και να μειώνονται οι καθυστερήσεις

Με τον ανεμιστήρα υποβοηθούμενης ψύξης έχει αποτελέσματα ταχύτερους χρόνους φόρτισης και μειωμένες διακοπές λειτουργίας στο πεδίο δράσης

Φορτίζει την DCB546 6.0Ah FLEXVOLT μπαταρία σε περίπου 60 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση : 240v

Συμβατότητα: 18v XR / 18v/54v FLEXVOLT

Φορτίο φόρτισης (DCB546): 8.0 A

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 30 mins (DCB183 / 2.0Ah)

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 40 mins (DCB182 / 4.0Ah)

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 50 mins (DCB184 / 5.0Ah)

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 60 mins (DCB546 / 6.0Ah)

DEWALT DWST1-70703 TSTAK™ BOX II ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο συγκεκριμένος χώρος αποθήκευσης διαθέτει 13,5 λίτρα κουτί με μεγάλη δυναμικότητα και εύκολη πρόσβαση, άνοιγμα, είναι τέλειο για την αποθήκευση των εργαλείων και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Τα ένθετα αφρού από αφρώδες υλικό παρέχουν πρόσθετη προστασία ενάντια σε δυναμικά χτυπήματα και



γρατζουνιές που θα μπορούσαν να βλάψουν τα εργαλεία σας κατά την μεταφορά.

Τραχιά και εργονομικά σχεδιασμένα, αυτή η μονάδα διαθέτει ένα σκληρό κέλυφος με μονταρισμένη λαβή για μεγαλύτερη φορητότητα, ανθεκτικό μηχανισμό για πρόσθετη ασφάλεια και, φυσικά, την πρωτοποριακή πολυμορφικότητά TSTAK™

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Πλάτος 440 χιλ.Βάθος 176 χιλ Ύψος 331 χιλ.

DEWALT DS150 TOUGHSYSTEM ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ORGANIZER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας εργαλειοθήκη - organizer για βίδες και εργαλεία.

Κλιπς για να κουμπώνει μαζί με άλλες αντιστοιχες της ίδιας σειράς (Dewalt DS300) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Βαρέως τυπου μεταλλικά κουμπώματα για εξαιρετική αντοχή και διάρκεια ζωής.

Πλαστικό βαρέως τυπου χερούλι κορυφής με πλαστικό 2 υλικών αντιδρωτικό - αντιολισθητικό

Πλαινό χερούλι για εύκολη μεταφορά σαν βαλίτσα εργαλείων.

Ανθεκτικά πλευρικά χερούλια (Συνολο χερουλιών στην εργαλειοθήκη 4).

Κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό PP 4χιλιοστών με αντοχή στην κρούση.

IP65 - Η εργαλειοθήκη σφραγίζει με υψηλής αντοχής φλάντζα στο καπάκι.

Βαλβίδα εξισορόπησης πίεσης επιτρέπει την εξισορόπηση πίεσης μέσα και έξω από την εργαλειοθήκη.

Θήκη για λουκέτο παρέχει ασφάλεια στα εργαλεία σας.

Ενθεμα μέσα στο καπάκι για τρυπάνια και μικρά εξαρτήματα.

Εσωτερικές θήκες για αποθήκευση μικρών αντικειμένων τα οποία είναι αφαιρούμενα και επιτρέπουν την αποθήκευση εργαλείων.



<https://www.pavlatos-tools.gr/SET-DEWALT-18V-XR-BRUSHLESS-KROUSTIKO-DRAPANOKATSAVIDO-54V-XR-FLEXVOL-BRUSHLESS-GWNIAKOS-TROXOS-125mm-DCK2055T2T>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

