



ΣΕΤ DEWALT 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & 54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ DCK2056T2T

865,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 698,31€



Το σετ περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Dewalt DCD996 18V XR Li-Ion Brushless
- Δισκοπρίονο χειρός 190mm Dewalt DCS575 54V XR FLEXVOLT Brushless
- 2 Μπαταρίες 2.0/6.0Ah Dewalt DCB546 54V/18 V XR FLEXVOLT
- 1 Πολυφορτιστή Dewalt 10.8-54V 8.0Ah DCB118 XR
- 2 TSTAK II Βαλίτσες

DEWALT DCD996 18V XRP BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελευταίας γενιάς Brushless 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 5.0Ah XR.

Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα.

3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα.

Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση των εργαλείων και εξαρτημάτων σας

13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης παρέχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε εφαρμογή.

Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές.

Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης.

Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Max Torque (Hard) 95 Nm

Max Torque (Soft) 66 Nm

Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτό

Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 mm

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15 mm

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16 mm

Βάρος 1.6 kg

Μήκος 213 mm

Ύψος 208 mm

Πλάτος 70 mm

Ηχητική πίεση 97 dB(A)

Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 108 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο 2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15 m/s²

Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 3.9 m/s²

Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση 2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²

DEWALT DCS575 54V XR FLEXVOLT 190mm ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 67χιλ.

Δισκοπρίοιο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών

Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών

Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής

Προστιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια

Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνίας μέχρι τις 57 μοίρες

Ιδανικό ζύγισμα για ασφαλή και ξεκούραστη χρήση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου 190 mm
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής 57 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 67 mm
Μέγ. βάθος κοπής στις 90°[με ράγες οδήγησης] ΔΑ mm
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 49 mm
Μέγ. βάθος κοπής στις 45°[με ράγες οδήγησης] ΔΑ mm
Βάρος 3.6 kg
Μήκος 355 mm
Ύψος 245 mm
Κραδασμός χειρός / βραχίονα 2.5 m/s²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Ηχητική πίεση 92 dB(A)
Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 103 dB(A)
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Τύπος Μπαταρίας Li-Ion
Τάση 54v

DEWALT DCB546 XR FLEXVOLT ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ 18v/54v Lithium-Ion 6.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη στον κόσμο μετατρέψιμη μπαταρία για εργαλείο
Συμβατή με όλα τα 18v XR and 54v XR FLEXVOLT εργαλεία
54v μπαταρία που έχει άνευ προηγουμένου επίπεδα ισχύος
Σε ένα καινούργιο XR FLEXVOLT εργαλείο η μπαταρία εντείνει την τάση της να προσφέρει "GAME CHANGING LEVELS OF PERFORMANCE" επίπεδα επιδόσεων που αλλάζουν το παιχνίδι !
Μπορεί να αλλάξει μονή της σε 18v ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18v XR
Σε ένα παραδοσιακό εργαλείο XR, η FLEXVOLT XR μπαταρία λειτουργεί με 18v και παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία
Περιλαμβάνει καπάκι μεταφοράς για ασφαλή μεταφορά μπαταριών που σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνο προϊόν κλάσης 9

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Τάση 18/54 V

Μπαταρία 6.0Ah XR FLEXVOLT

Χρόνος Φόρτισης (χρησιμοποιώντας DCB118) 60 λεπτά (περίπου)

Μήκος 125 mm

Πλάτος 85 mm

Ύψος 90 mm

Μεταφορικό βάρος 2kg

**DEWALT DCB118 XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 18v XR & 54v XR FLEXVOLT
Li-Ion ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμβατό με όλα τα 18v XR και 54v FLEXVOLT DeWalt μπαταρίες

Ένας εσωτερικός ανεμιστήρας τραβά αέρα σε όλη την μπαταρία για να κρυώσει και να μειώνονται οι καθυστερήσεις

Με τον ανεμιστήρα υποβοηθούμενης ψύξης έχει αποτελέσματα ταχύτερους χρόνους φόρτισης και μειωμένες διακοπές λειτουργίας στο πεδίο δράσης

Φορτίζει την DCB546 6.0Ah FLEXVOLT μπαταρία σε περίπου 60 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση : 240v

Συμβατότητα: 18v XR / 18v/54v FLEXVOLT

Φορτίο φόρτισης (DCB546): 8.0 A

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 30 mins (DCB183 / 2.0Ah)

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 40 mins (DCB182 / 4.0Ah)

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 50 mins (DCB184 / 5.0Ah)

Χρόνος φόρτισης (περίπου): 60 mins (DCB546 / 6.0Ah)



<https://www.pavlatos-tools.gr/SET-DEWALT-18V-XR-BRUSHLESS-KROUSTIKO-DRAPANOKATSAVIDO-54V-XR-FLEXVOLT-BRUSHLESS-DISKOPRIONO-XEIROΣ-DCK2056T2T>



Χάρτης

